



Sprühgeräte mit Tangentialgebläse

Besonderheiten:

- Gebläsegruppe mit einer Breite von nur 480 mm.
- Hohe Luftleistung, mit wenig Kraftbedarf.
- Optimale Luftverteilung über die ganze Höhe, Abdriftminderung.
- Gebläse und Düsen werden parallel elektrisch eingeschaltet.
- Automatische Filterspülung.
- Das Gebläse hat ein geringes Gewicht, leichte Bauweise aus Aluminium beschichtet und Edelstahl.
- Ausbaufähig als Recyclingsprüher.

Modelle	G30T	G22T	G20T
Behälter (l)	300	250	200
Behälter zum Spülen (l)	70	30	-
Frischwassertank (l)	10	10	10
Tangentialgebläse	2	2	2
Luftleistung (m³/h)	2x7000	2x7000	2x7000
Gebläse Höhe (mm)	1500	1500	1500
Ansteuerung hydraulisch	Ja	Ja	Ja
Ölbedarf (l)	16	16	16
Pumpe 3 Membrane	1	1	1
Literleistung (l/min)	80	50	50
Druck max. (bar)	40	40	40
Doppelschwenkdüsen	10	10	10
Steuerung elektrisch	Ja	Ja	Ja
Leergewicht (kg)	160	155	150



* Technische Änderungen vorbehalten